

GREEN VOCation®

il Benessere che ti circonda



SISTEMA COLORE

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA



EVOC 001

Idrosmalti murali inodori all'acqua per interni



EVOC 001 è un idrosmalto all'acqua per superfici interne formulato con materie prime a basso impatto ambientale. Inodore, e a bassissime emissioni di VOC, è idoneo per tinggiare ambienti con presenza di alimenti secondo norma UNI 11021: 2002. Particolarmente usato in ambienti sottoposti ad igiene alimentare come da protocollo HACCP (ristoranti, bar, mense, ecc...) in cui si debba garantire un elevato standard igienico e una completa lavabilità delle superfici. La particolare formulazione, permette infatti di ottenere un film di pittura completamente pulibile e resistente all'abrasione. EVOC 001 è disponibile in versione opaca (EVOC 001 MATT) e satinata (EVOC 001 SATIN).

- **“Solvent free”**
- **Inodore**
- **Elevata pulibilità e resistenza all'abrasione**
- **Idoneo per ambienti con presenza di alimenti secondo norma UNI 11021:2002**
- **Eccellente resa**

Caratteristiche Tecniche

	EVOC 001
Peso specifico	EVOC 001 MATT 1,37 kg/l ca. EVOC 001 SATIN 1,29 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua	Primo strato: 5 -10% Strati successivi: fino al 5%
Resa	Su supporti ruvidi: 4,5 - 5,5 m ² /l (2 mani) Su supporti lisci: 9,5 - 10,5 m ² /l (2 mani)
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 1
Granulometria	Fine
Brillantezza	Opaco - Satinato
Rapporto di contrasto	EVOC 001 MATT Classe 3 (ad una resa di 7,5 m ² /l) EVOC 001 SATIN Classe 3 (ad una resa di 7,7 m ² /l)
Colore	Bianco + selezione cartella in-living
Confezione	2,5 e 10 l



MIKROS 001

Fissativo murale in microemulsione all'acqua

MIKROS 001 è un fissativo idrodiluibile a bassissime emissioni di VOC, "solvent free", trasparente e inodore, a base di particolari copolimeri acrilici in microemulsione acquosa. Viene usato come fissativo di superfici murali interne ed esterne; permette un'elevata penetrazione ed impregnazione del supporto, migliorando la facilità di applicazione e l'uniformità dell'assorbimento delle mani successive dei prodotti di finitura.

- "Solvent free"
- Microemulsione
- Uniforma l'assorbimento
- Altamente penetrante

Caratteristiche Tecniche

	MIKROS 001
Peso specifico	1,00 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua	Su supporti assorbenti: 50%-100% Suintonaci a base calce: 100%-200% - Su calcestruzzo: 200%-300%
Resa	8-14 m ² /l ca. a seconda dell'assorbimento del supporto
Colore	Trasparente
Confezione	4 e 12 l



EOS 001

Idropittura altamente traspirante per interni a bassissimo VOC

EOS 001 è un'idropittura di nuova concezione, formulata secondo i principi di salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente. Presenta un bassissimo contenuto di composti organici volatili e assicura un'elevatissima traspirabilità. Risulta inodore sia durante l'applicazione che successivamente rendendo superfluo areare a lungo gli ambienti prima di soggiornarvi. Le materie prime impiegate conferiscono alla superficie eccezionali doti di copertura e facilità di applicazione garantendo un'omogeneità perfetta.



- **"Solvent free"**
- **Elevatissima traspirabilità**
- **Inodore**
- **Ottima copertura**

OCEAN 001

Idropittura lavabile per interni a bassissimo VOC

OCEAN 001 è un'idropittura di nuova concezione, formulata secondo i principi di salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente. Presenta un bassissimo contenuto di composti organici volatili e una buona pulibilità. Risulta inodore sia durante l'applicazione che successivamente rendendo superfluo areare a lungo gli ambienti prima di soggiornarvi. È di facile applicazione e buona dilatazione e le materie prime impiegate conferiscono alla superficie un piacevole effetto opaco e vellutato e una buona pulibilità.



- **"Solvent free"**
- **Buona pulibilità**
- **Inodore**
- **Aspetto opaco e vellutato**



SPHAERA 001

Idropittura per interni con microsfere di ceramiche cave

SPHAERA 001 è una idropittura lavabile per interni, protettiva e decorativa, a bassissimo contenuto di composti organici volatili, “solvent free”. E' composta da speciali microsfere di ceramica cave che aumentano l'effetto fonoassorbente e riducono la condensa superficiale, migliorando il comfort abitativo; l'azione sinergica con particolari additivi, aiuta a rallentare la proliferazione di muffe sulle pareti migliorando la qualità interna, in particolare di ambienti umidi o sottoposti a condensa superficiale quali cucine, bagni, lavanderie, cantine, ecc.

- “Solvent free”
- Microsfere di ceramica
- Maggior resistenza allo sviluppo di muffe
- Miglior comfort abitativo

Caratteristiche Tecniche

	EOS 001	OCEAN 001	SPHAERA 001
Peso specifico	1,67 kg/l ca.	1,47 kg/l ca.	1,15 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua	A pennello o airoless: 25-30% A rullo: 20-25%	A pennello o airoless: 15-20% A rullo: 10-15%	Mano di fondo o intermedia: fino al 10% Mano di finitura: fino al 5%
Resa	4,5 - 5,5 m ² /l a lavoro finito (2 mani)	5,5 - 6,5 m ² /l ca. a lavoro finito (2 mani)	Su supporti lisci: 5,7 - 7,1 m ² /l (2 mani) Su supporti a civile: 2,8 - 3,5 m ² /l (2 mani)
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 5	Classe 2	Classe 2
Granulometria	Fine	Fine	Media
Brillantezza	Molto opaco	Molto opaco	Molto opaco
Rapporto di contrasto	Classe 1 (ad una resa di 4,5 m ² /l)	Classe 2 (ad una resa di 5,9 m ² /l)	Classe 1 (ad una resa di 3,0 m ² /l)
Colore	Bianco + selezione cartella In Living	Bianco + selezione cartella In Living	Bianco + selezione tinte pastello
Confezione	4 e 12 l	4 e 12 l	4 e 12 l

Ciclo di finitura superpulibile di altissimo livello per interni “solvent free”

Ciclo adatto per ambienti come cucine, alberghi, asili, luoghi sottoposti a lavorazione con alimenti e ad alta frequentazione. Dopo l'applicazione del fissativo idrodiluibile **MIKROS 001** è possibile effettuare, nel caso di supporti leggermente irregolari, stuccatura o lisciatura con lo stucco in pasta **FAST 299**, per poi procedere all'applicazione dell'idrosmalto **EVOC 001 (MATT-SATIN)**

FONDO



MIKROS 001
Fissativo murale in
microemulsione
all'acqua

COMPLEMENTARI



FAST 299
Stucco in pasta

FINITURA PER INTERNI



EVOC 001
MATT - SATIN
Idrosmalto murale
inodore all'acqua per
interni

Ciclo di finitura per interni “solvent free” per edifici con ponti termici e condense superficiali

Ciclo adatto per ambienti con presenza di muffe per ponti termici presenti, o pareti a nord con possibili fenomeni di condense. Applicare il fissativo idrodiluibile **MIKROS 001** e, a seguire, **SPHAERA 001** che aiuta a rallentare la proliferazione di muffe sulle pareti migliorando la qualità interna degli ambienti.

FONDO



MIKROS 001
Fissativo murale in
microemulsione
all'acqua

FINITURA PER INTERNI



SPHAERA 001
Idropittura per interni
con microsfere di
ceramica cave

Ciclo di finitura lavabile per interni “solvent free”

Ciclo adatto per luoghi sottoposti ad alta frequentazione. Applicare il fissativo idrodiluibile **MIKROS 001** e, a seguire, **OCEAN 001**, idropittura lavabile, che presenta un bassissimo contenuto di composti organici volatili e una buona pulibilità.

FONDO



MIKROS 001

Fissativo murale in
microemulsione
all'acqua

FINITURA PER
INTERNI



OCEAN 001

Idropittura lavabile a
bassissimo VOC

I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.



GREEN
VOCation®

FASSA
BORTOLO
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

Fassa S.r.l
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy
Tel. +39 0422 7222 - Fax. +39 0422 887509
fassa@fassabortolo.com - www.fassabortolo.com